

携帯型酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5



特長

- 作業環境に大きな安心をお届けします。
- 目立つ警報音と警報ランプ付です。
- 省電力で長時間使用できます。
- 21%調整がワンタッチで操作できます。
- ワイドで見やすいデジタル表示部です。

仕様

型式	GOA-40D-5
適合規格	JIS T8201 酸素計
測定原理	ガルバニ電池式
測定範囲	0.0~25.0%(サービス範囲:25.1~42.0%)
表示方式	液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
濃度表示	現在濃度、最低濃度(PEAK)、平均濃度(AVE)、保持濃度(HOLD)
指示精度	±0.5% O ₂ (0.0~25.0%の指示に対して) それ以外の範囲では±3.0% O ₂
90%応答時間	15秒以内(25℃)
採気方式	拡散式
警報設定値	18.0%
警報方式	18.0%以下でランプ・ブザー断続(自動復帰式)
防爆性	本質安全防爆構造(2G3合格番号T62797)
使用センサー	O2-207G
使用電源	単2マンガン乾電池×4本
連続使用時間	無警報で約4000時間(25℃)
使用環境	温度:-10~40℃、相対湿度:30~95%
寸法	153(W)×71(D)×133(H)mm
重量	1.4kg(センサ・乾電池・センサコード(5m))含
その他の機能	自動21%調整、濃度記録(最低、平均)、電池残量表示、電池交換ブザー、濃度範囲オーバー表示、表示部照明ランプ、自動回路動作チェック
標準付属品	本体、センサ、単2マンガン乾電池4本、センサコード(5m)、肩掛けベルト、六角棒スバナ、キャリングケース、取扱説明書